



# WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

## WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - [info@worldtapes.es](mailto:info@worldtapes.es) - [www.worldtapes.es](http://www.worldtapes.es)

---

### *Ficha Técnica*

## **WT-2105** Espuma Adhesiva Negra Doble Cara

*Actualizada: 05/6/2012*

---

*Edición: 1*

---

*Autorización:*

---

### **MEDIDAS:**

**Espesor:** 0,5 mm

**Ancho:** desde 4 hasta 1050 mm

### **CARACTERÍSTICAS:**

**Adhesivo:** acrílico en disolvente

**Soporte:** espuma de poliuretano negra

**Protector:** PE rojo 80 my

**Densidad:** 380 kg/m<sup>3</sup>

**Adherencia al acero:** 20 +/- 2 N/25mm

**(PSTC 1)**

**Resistencia a temperatura:** - 40° + 120°C

### **APLICACIONES:**

Se puede utilizar para fijar espejos, vidrios, paneles, placas, materiales plásticos y perfiles. Tiene una buena resistencia a plastificantes, aceites, disolventes y rayos ultravioletas. Este producto está disponible también en spool desde 4 hasta 19 mm de ancho y tienen muchas longitudes.

---

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.