



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-7124 D/A PP Amarillo

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,15 mm (sin protector)
Ancho: desde 4 hasta 1360 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: lado interior goma sintético; lado exterior acrílico en disolvente
Soporte: polipropileno amarillo
Protector: papel siliconado blanco
Adherencia al acero: lado interior 37 +/- 2 N/25mm;
lado exterior 3,7 +/- 2 N/25mm

(PSTC 1)

Alargamiento a rotura: 600%

APLICACIONES:

Este producto está indicado para fijar moquetas y alfombras.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.