



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-7125 D/A PP Amarillo

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor:

0,25 mm

Ancho:

desde 4 hasta 1020 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo:

tela blanca

Protector:

papel siliconado havana 90 gr/m²

Adherencia al acero:

32 +/- 2 N/25mm

(PSTC 1)

Resistencia a temperatura:

- 30°+70°C

APLICACIONES:

Este producto está indicado para fijar moquetas y alfombras.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.