



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-8919 Espuma Adhesiva Blanca Doble Cara

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,8 mm

Ancho: desde 4 hasta 1050 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente

Soporte: espuma de poliuretano blanca

Protector: papel siliconado blanco 110 my

Densidad: 100 kg/m³

Adherencia al acero: 18 +/- 2 N/25mm

(PSTC 1)Alargamiento a rotura : >200%

Resistencia a temperatura: - 30° + 100°C

APLICACIONES:

Se puede utilizar para fijar espejos, vidrios, paneles, placas, materiales plásticos y perfiles. Tiene una buena resistencia a plastificantes, aceites, disolventes y rayos ultravioletas. Este producto está disponible también en spool desde 4 hasta 19 mm de ancho y tienen muchas longitudes.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.