



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-9121 Cinta de Adhesivo Transferible removible

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,03 mm
Ancho: desde 4 hasta 1050 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente removible
Soporte: ninguno
Protector: papel siliconado azul 65 gr/m²
Adherencia al acero: lado exterior 7 +/- 2 N/25mm; lado interior 2 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1)
Resistencia a temperatura: - 30° + 150°C

APLICACIONES:

Se puede utilizar para todas las aplicaciones no permanentes, que necesitan eliminar el producto, sin dañar la superficie. En la versión WT-9121 (REVERSE), los rollos se producen sobre un núcleo de plástico de 1" en varias medidas, 6-9-12-19 por 50 metros. Para aplicar el producto en la manera perfecta, se debe utilizar el nuestro dispensador (WT-R50) o algunos otros con el sistema ATG.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.