



# WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

**WORLD TAPES S.L.**

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - [info@worldtapes.es](mailto:info@worldtapes.es) - [www.worldtapes.es](http://www.worldtapes.es)

---

*Ficha Técnica*

## **WT-9123** Cinta Adhesiva Transferible permanente

*Actualizada: 05/6/2012*

---

*Edición: 1*

---

*Autorización:*

---

**MEDIDAS:**

**Espesor:** 0,05 mm

**Ancho:** desde 4 hasta 1500 mm

**CARACTERÍSTICAS:**

**Adhesivo:** acrílico en disolvente permanente

**Soporte:** fibras de vidrio

**Protector:** papel siliconado Havana 90 gr/m<sup>2</sup>

**Adherencia al acero:** 15 +/- 2 N/25mm

(PSTC 1)

**Resistencia a temperatura:** - 30° + 180°C

**Nivel de PH:** desde 7,0 hasta 8,5

**APLICACIONES:**

Se puede utilizar para pegar papel, cartón, carteles, telas y para aplicar los fotos en el álbum etc. En la versión WT-9123 (REVERSE), los rollos se producen sobre un núcleo de plástico de 1" en varias medidas, 6-9-12-19 por 33 y 55 metros. Para aplicar el producto en la manera perfecta, se debe utilizar el nuestro dispensador (WT-R50) o algunos otros con el sistema ATG.

---

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.