



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-9127 Cinta de Adhesivo Transferible con alta adhesión

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor:

0,05 mm

Ancho:

desde 4 hasta 1500 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo:

acrílico en disolvente permanente

Soporte:

fibras de vidrio

Protector:

papel siliconado Havana 90 gr/m²

Adherencia al acero:

20 +/- 2 N/25mm

(PSTC 1)

Resistencia a temperatura:

- 30° + 180°C

Nivel de PH:

desde 7,0 hasta 8,5

APLICACIONES:

Se puede utilizar para pegar papel, cartón, carteles, telas y para aplicar los fotos en el álbum etc. En la versión WT-9127 (REVERSE), los rollos se producen sobre un núcleo de plástico de 1" en varias medidas, 6-9-12-19 por 33 y 55 metros. Para aplicar el producto en la manera perfecta, se debe utilizar el nuestro dispensador (WT-R50) o algunos otros con el sistema ATG.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.