



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-9160 D/A Poliéster

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,09 mm
Ancho: desde 4 hasta 1020 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente
Soporte: poliéster
Protector: papel siliconado blanco 110 my
Adherencia al acero: 15 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1)
Resistencia a temperatura: - 30°+150°C

APLICACIONES:

Se puede utilizar para muchas aplicaciones para pegar papel, plástico y metal. Este producto está disponible también en spool desde 4 hasta 19 mm de ancho y tienen muchas longitudes.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.