



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-9173 D/A tejido no tejido negro

Actualizada: 05/6/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,12 mm

Ancho: desde 4 hasta 1020 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente modificado

Soporte: tejido no tejido negro

Protector: papel siliconado blanco 110 my

Adherencia al acero: 20 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1)

Resistencia a temperatura: - 40°+150°C

APLICACIONES:

Este producto se utiliza para hacer y señalar los empalmes y permiten de realizar cambios de bobina rápidos en las fábricas de papel. Está disponible también en spool desde 4 hasta 19 mm de ancho y tienen muchas longitudes

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.