



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo Internacional (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Hoja Técnica

WT-AG80 Espuma Acrílica Gris Doble Cara

Actualizada: 05/06/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,8 mm
Ancho: desde 4 hasta 1000 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente
Soporte: espuma acrílica gris
Protector: PE rojo
Alargamiento: 850 %
Adherencia al acero: 8 +/- 2 N/25mm
Resistencia a la tracción: 10,5 kg / cm²
Resistencia a temperatura: - 30° + 150°C

APLICACIONES:

Puede ser utilizada para fijar en muchas superficies, puede sustituir los tornillos y remaches. Excelente resistencia a la temperatura, plastificantes, aceites, disolventes y los rayos ultravioletas.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de las pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarse con nosotros si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unas 20°C y se debe proteger de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.