



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Hoja Técnica

WT-AT100 Espuma Acrílica Transparente Doble Cara

Actualizada: 05/06/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 1 mm

Ancho: desde 4 hasta 1000 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente

Soporte: espuma acrílica transparente

Protector: PE rojo

Alargamiento: 700 %

Adherencia al acero: 8 +/- 2 N/25mm

Resistencia a la tracción: 16,5 kg / cm²

Resistencia a temperatura: - 30° + 150°C

APLICACIONES:

Puede ser utilizada para fijar en muchas superficies, puede sustituir los tornillos y remaches.

Excelente resistencia a la temperatura, plastificantes, aceites, disolventes y los rayos UV.

Especialmente adecuado para las fijaciones de superficies transparentes.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de las pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarse con nosotros si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unas 20°C y se debe proteger de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.