



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-AT40 Espuma Acrílica Transparente Doble Cara

Actualizada: 05/06/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor: 0,4 mm
Ancho: desde 4 hasta 1000 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo: acrílico en disolvente
Soporte: espuma acrílica transparente
Protector: PE rojo
Alargamiento a rotura: 900 %
Adherencia al acero: 7 +/- 2 N/25mm
Resistencia a la tracción: 12 kg / cm²
Resistencia a temperatura: - 30° + 150°C

APLICACIONES:

Puede ser utilizada para fijar en muchas superficies, puede sustituir los tornillos y remaches. Excelente resistencia a la temperatura, plastificantes, aceites, disolventes y los rayos ultravioletas. Especialmente adecuado para las fijaciones de superficies transparentes.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.