



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Ficha Técnica

WT-AW100 Espuma Acrílica Blanca Doble Cara

Actualizada: 05/06/2012

Edición: 1

Autorización:

MEDIDAS:

Espesor:

1 mm

Ancho:

desde 4 hasta 1000 mm

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo:

acrílico en disolvente

Soporte:

espuma acrílica blanca

Protector:

PE rojo

Alargamiento a rotura:

700 %

Adherencia al acero:

8 +/- 2 N/25mm

Resistencia a la tracción:

16,5 kg / cm²

Resistencia a temperatura:

- 30° + 150°C

APLICACIONES:

Se utiliza para fijar en muchas superficies, puede sustituir los tornillos y remaches. Excelente resistencia a la temperatura, plastificantes, aceites, disolventes y los rayos ultravioletas.

Las características indicadas anteriormente están basadas en los resultados de pruebas y cálculos rigurosos. Pero, aunque perfectamente fiable, no está garantizado y la persona que usa este material debe comprobar la idoneidad del producto y puede consultarnos si tienen algunas dudas sobre particulares aplicaciones. El producto debe ser conservado en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura de unos 20°C y se debe protegerse de la exposición continua a la luz solar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.