



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

WT-2131 Schiuma Biadesiva nera

Emissione: 05/6/2012

Edizione: 1

Autorizzazione:

DIMENSIONI:

Spessore: 0,8 mm

Larghezza: da 4 a 1050 mm

CARATTERISTICHE:

Adesivo: acrilico in solvente

Supporto: schiuma di polietilene nera

Liner: PE verde 80 my

Densità: 100 kg/m³

Adesività su acciaio: 18 +/- 2 N/25mm

(PSTC 1)

Resistenza alla temperatura: - 30° + 100°C

APPLICAZIONI:

Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, è particolarmente indicata per applicazioni esterne, per il montaggio di targhe, fregi e profili per il settore automobilistico.

E' disponibile anche in rotoli spool da 4 a 19 mm di larghezza ed in diverse lunghezze.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utente deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.