

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Boungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas) CP 35100 San Bartolomè de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

Emissione: 05/6/2012

WT-7124 D/A PP Giallo

0,15 mm (liner escluso)
da 4 a 1360 mm
Lato int. Gomma sintetica
Lato est. Acrilico in solvente
Polipropilene Giallo

Liner: Carta bi siliconata bianca
Adesività su acciaio: lato int. 37 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1) lato est. 3,7 +/- 2 N/25mm

Allungamento a rottura: 600 %

APPLICAZIONI:

Particolarmente indicato per il fissaggio di moquette e tappeti.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l' utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.