



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

WT-8916 Schiuma Biadesiva bianca

Emissione: 05/6/2012

Edizione: 1

Autorizzazione:

DIMENSIONI:

Spessore: 1,5 mm
Larghezza: da 4 a 1050 mm

CARATTERISTICHE:

Adesivo: acrilico in solvente
Supporto: schiuma di polietilene bianca
Liner: carta bi siliconata bianca 110 my
Densità: 67 kg/m³
Adesività su acciaio: 18 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1)
Resistenza alla temperatura: - 30° + 100°C

APPLICAZIONI:

Indicata per adesivizzare specchi, vetri, pannelli, targhe, materie plastiche, profili.
Ha buona resistenza a plastificanti, oli, solventi ed ai raggi UV.
E' disponibile anche in rotoli spool da 4 a 19 mm di larghezza ed in diverse lunghezze.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utente deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.