



# WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

**WORLD TAPES S.L.**

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - [info@worldtapes.es](mailto:info@worldtapes.es) - [www.worldtapes.es](http://www.worldtapes.es)

---

*Bollettino Tecnico*

## **WT-9121** Transfer Rimovibile

*Emissione: 05/6/2012*

---

*Edizione: 1*

---

*Autorizzazione:*

---

**DIMENSIONI:**

**Spessore:** 0,03 mm  
**Larghezza:** da 4 a 1500 mm

**CARATTERISTICHE:**

**Adesivo:** acrilico in solvente rimovibile  
**Supporto:** nessuno  
**Liner:** Carta bi siliconata azzura 65 gr/m2  
**Adesività su acciaio:** lato est. 7 +/- 2 N/25mm  
**(PSTC 1)** lato int. 2 +/- 2 N/25mm  
**Resistenza alla temperatura:** - 30° + 150°C

**APPLICAZIONI:**

In tutti quei casi ove sia necessario rimuovere il prodotto senza che danneggi la superficie su cui è applicato. Nella versione T-921/R (REVERSE) i rotoli sono prodotti su un core da 1" nelle dimensioni da 6-9-12-19 mm x 50 m e da utilizzarsi con il nostro WT-R50 DISPENSER o con ogni altro tipo di dispenser con sistema ATG.

---

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utente deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.