



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

WT-9150 Transfer Alto Spessore

Emissione: 05/6/2012

Edizione: 1

Autorizzazione:

DIMENSIONI:

Spessore: 0,13 mm
Larghezza: da 4 a 1500 mm

CARATTERISTICHE:

Adesivo: acrilico in solvente modificato
Supporto: fibre di vetro
Liner: Carta bi siliconata marrone 120 gr/m2
Adesività su acciaio: 28 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1)
Resistenza alla temperatura: - 40° + 120°C
Livello PH: compreso tra 7,0 e 8,5

APPLICAZIONI:

Nastro transfer ad ALTO SPESSORE, indicato per adesivizzare cartoncini, cartelline plastificate e ogni superficie di difficile applicazione.

Nella versione T-950/R (REVERSE) i rotoli sono prodotti su un core da 1" nelle dimensioni da 6-9-12-19 mm x 16,5 o 33 m e da utilizzarsi con il nostro WT-S50 DISPENSER o con ogni altro tipo di dispenser con sistema ATG.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utente deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.