



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

WT-9160 D/A Poliestere

Emissione: 05/6/2012

Edizione: 1

Autorizzazione:

DIMENSIONI:

Spessore: 0,09 mm
Larghezza: da 4 a 1020 mm

CARATTERISTICHE:

Adesivo: acrilico in solvente
Supporto: poliestere
Liner: Carta bi siliconata Bianca 110 my
Adesività su acciaio: 15 +/- 2 N/25mm
(PSTC 1)
Resistenza alla temperatura: - 30° + 150°C

APPLICAZIONI:

Adatto per una vasta gamma di applicazioni di montaggio dalla carta, al metallo, alla plastica.
E' disponibile anche in rotoli Spool da 4 a 19 mm di larghezza ed in diverse lunghezze.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utente deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.