

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Boungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas) CP 35100 San Bartolomè de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

WT-AG80 Schiuma Biadesiva Acrilica Grigia

Emissione: 05/6/2012
Edizione: 1
Autorizzazione:

DIMENSIONI:

Spessore: 0,8 mm

Larghezza: da 4 a 1000 mm

CARATTERISTICHE:

Adesivo:acrilico in solventeSupporto:schiuma acrilica grigia

Liner: PE rosso Allungamento a rottura: 850 %

Adesività su acciaio: 8 +/- 2 N/25mm Resistenza alla trazione: 10,5 kg / cm2 Resistenza alla temperatura: - 30° + 150°C

APPLICAZIONI:

Indicata per adesivizzare molteplici superfici, sostituisce egregiamente viti e rivetti. Ottima resistenza alle temperature, ai plastificanti, oli, solventi ed ai raggi UV.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l' utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.