



WORLD TAPES

adhesive and safety solutions

WORLD TAPES S.L.

Avda Touroperador, Bungalow Las Carrozas n. 1, Campo International (Maspalomas)

CP 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas España - info@worldtapes.es - www.worldtapes.es

Bollettino Tecnico

WT-AW100 Schiuma Biadesiva Acrilica Bianca

Emissione: 05/6/2012

Edizione: 1

Autorizzazione:

DIMENSIONI:

Spessore: 1 mm
Larghezza: da 4 a 1000 mm

CARATTERISTICHE:

Adesivo: acrilico in solvente
Supporto: schiuma acrilica bianca
Liner: PE rosso
Allungamento a rottura: 700 %
Adesività su acciaio: 9 +/- 2 N/25mm
Resistenza alla trazione: 16,5 kg / cm²
Resistenza alla temperatura: - 30° + 150°C

APPLICAZIONI:

Indicata per adesivizzare molteplici superfici, sostituisce egregiamente viti e rivetti. Ottima resistenza alle temperature, ai plastificanti, oli, solventi ed ai raggi UV.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utente deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.